

Lithofin®



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Lithofin MN Farbvertiefer

Prostředek pro zintenzivnění barev pro přírodní kámen a beton

Popis:

Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN).

Impregnační prostředek připravený k použití na bázi siloxanů se speciálními, barvu prohlubujícími přísadami.

Vlastnosti produktu:

Lithofin MN Farbvertiefer proniká do povrchu, propůjčuje mu vodoodolnost a prohlubuje přitom jeho přirozenou barvu a strukturu, aniž by vytvářel lesklý efekt. Plochy tak vypadají svěže, téměř jako by byly mokré. Díky vodoodolnému účinku klesá náchylnost ploch vůči znečištění a tvorbě skvrn, plochy lze navíc snadněji čistit. Produkt nevytváří na povrchu žádný film, difúzní otevřenost proto zůstává zachována. Neovlivňuje protiskluzné vlastnosti povrchu.

Účinnost:

V interiéru je při správné údržbě prakticky neomezená. V exteriéru je efekt prohloubení barevné struktury zachován v závislosti na druhu kamene a klimatických podmínkách cca. 1-2 roky, ochranný efekt vydrží cca. 5-7 let. Při ochabujícím efektu několikrát přetřete.

Technická data:

Hustota: cca. 0,85 g/cm³

Vzhled: bezbarvý, čirý

Aroma: aromatický

Bod vzplanutí: cca. 25°C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný ve vodě

Oblast použití:

K prohloubení barev ploch na podlahách a stěnách, schodištích, vchodech, terasách apod., které jsou vybledlé nebo by barevně měly

připomínat leštěnou plochu. Pro interiér a exteriér.

Podklad: Všechny savé, porézní přírodní kameny s hrubým, řezaným, leštěným, žárem upravovaným povrchem jako např. granit, rula, porfyr, mramor, vápenec, břidlice, solnhoferské desky, stejně tak betonové desky s hrubým povrchem apod.

Doporučení: Pro leštěné a jemně leštěné přírodní a betonové desky doporučujeme Lithofin FLECKSTOP W, Lithofin MN Fleckstop nebo Lithofin MN Grundschutz.

Zpracování:

Podklad musí být savý, čistý, beze skvrn a celoplošně proschlý. Před aplikací doporučujeme provést zkoušku.

Naneste Lithofin MN Farbvertiefer pomocí čistého válečku, politurního kartáče nebo plochého štětce v tenké, rovnoměrné vrstvě a nechte vsáknout. U silně savých podkladů doporučujeme druhý nátěr. U nepříliš savých podkladů může v případě silného nátěru dojít ke vzniku lesklého efektu. Tomu zabráníte setřením přebytků z plochy suchou hadrou před zaschnutí produktu.

Doporučení:

Aplikujte pouze na zcela suché povrchy. (Doba schnutí u nově položených ploch: až 8 týdnů, jinak např. po dešti nebo po čištění: několik dní.) Neaplikujte na nesavé plochy jako jsou leštěné nebo žárem upravované materiály jako např. klinker, slinutá dlažba aj. Citlivé materiály jako např. sklo, leštěné plochy, dřevěné nebo lakované povrchy, umělé hmoty apod. chraňte

Lithofin®



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Lithofin MN Farbvertiefer

Prostředek pro zintenzivnění barev pro přírodní kámen a beton

před kontaktem s produktem. Neaplikujte na přímém slunci nebo při teplotách povrchu pod +5°C nebo nad 25°C. Pracovní pomůcky čistěte ředidlem.

Doba schnutí:

Pochůznost po cca. 30-ti minutách, zcela suchá plocha po cca. 24 hodinách.

Vydatnost:

cca. 5-10m² / litr dle druhu podkladu.

Skladování:

V uzavřeném balení v chladu až 4 roky. Teplota nesmí být vyšší než 25°C.

Ochrana životního prostředí:

Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Nevylévejte do odpadních vod. WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace:

Kód odpadu: AVV 070 104*. Zbytky produktu patří do zvláštního odpadu. Balení je z recyklovatelného bílého plechu, nezávadného pro životní prostředí. Vymyté nádoby předejte sběrné službě (viz etiketa).

Bezpečnost:

Po uschnutí zdravotně nezávadný. Během aplikace a po ní dbejte na dostatečné větrání. Nepracovávajíte v místnostech, kde jsou nedostatečně zabalené potraviny.

Obsažené látky: Testbenzin, siloxany, hydrodesulfurová nafta (zemní olej), pomocné látky.

Ustanovení o nebezpečných látkách:


označení dle směrnice EU 1999/45/EU: Xn zdraví škodlivý, N nebezpečný pro životní prostředí. Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí dýchací orgány. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu tento obal či označení.

ADR2003/GGVSE: označení pro transport: a,b: UN1993 nejedná se o nebezpečné zboží, protože je produkt v omezeném množství c: oznámení 3, UN 1993, hořlavá tekutina (testbenzin), 3, UN 1993, III

Balení:

- a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
- b) 5l kanystr (2ks v kartonu).
- c) 10 l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:



Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,

tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com